

Correa multi-banda

Correa Bandeada

RA RB RC RSPZ RSPA RSPB RSPC R3V R5V R8V



La Correa Bandeada SQUAREROPE® está diseñada para resolver problemas de transmisión de potencia causados por el volteo de la correa o la separación de las ranuras durante el funcionamiento de la polea. Combina las características y ventajas de las correas en V tradicionales y las correas en V de alta potencia, con propiedades de resistencia al aceite y al calor. Durante el funcionamiento, distribuye uniformemente la carga y guía eficazmente la correa para que se adhiera a la ranura de la polea.

Características principales

- Excelente adherencia a la polea durante la transmisión
- Elimina problemas comunes de aleteo, volteo y separación de ranuras de la correa
- No es necesario profundizar las ranuras de la polea
- Propiedades de resistencia al aceite y al calor

Especificaciones de Correas

Las Correas Bandeadas SQUAREROPE® se dividen en dos series según el número de correas en V y tipos:

1. Correas en V tradicionales bandeadas fabricadas según normas ISO 5291 y RMA IP20.
2. Correas en V de alta tensión bandeadas fabricadas según normas ISO 5290 y RMA IP22.

Datos Técnicos

Sección Transversal	Ancho Superior de la Correa (mm)	Altura de la Correa (mm)	Altura de la Sección (mm)	Paso entre Secciones (mm)	Rango de Longitud (mm)	Diámetro Mínimo de la Polea (mm)
RA	13	10	8	15.9	2032-5080	85
RB	17	13	11	19	2032-7112	130
RC	22	16.2	14	25.4	2032-8382	190
RSPZ	9.7	10.5	8	12	1250-3000	71
RSPA	12.7	12.5	10	15	1250-4500	100
RSPB	16.3	15.6	13	19	2000-8000	160
RSPC	22	22.6	18	25.5	3000-12500	265
R3V	9	9.9	8	10.3	1270-3556	71
R5V	15	15.1	13	17.5	1270-9017	160
R8V	25	25.5	23	28.6	2540-14224	315

Pedir cotización

www.unionthai.com.tw/es/contact