

Correa V Dentada

Correa trapezoidal dentada (disponible sin dientes)

AX BX CX XPZ XPA XPB XPC 3VX 5VX 8VX



DYNAFLEX® La correa dentada de borde crudo presenta una estructura robusta y potente, con un diseño de perfil dentado exclusivo que se ajusta con precisión a las ranuras de la polea. Ofrece excelente resistencia al desgaste y excepcional flexibilidad frente a la presión lateral, mientras que la estructura dentada se engancha firmemente en la polea, proporcionando la máxima potencia de transmisión en poleas de menor tamaño. Es ideal para sistemas de funcionamiento continuo, como motores eléctricos, ventiladores automotrices y equipos de aire acondicionado.

Características principales

- Excelente estabilidad lateral
- Flexibilidad robusta
- Transmisión de potencia más eficiente
- Adecuada para poleas más pequeñas
- Bajo efecto térmico
- Resistente al aceite y al calor

Especificaciones de la correa

La correa dentada DYNAFLEX® se fabrica de acuerdo con las normas internacionales DIN 7753 Parte-1, DIN 2215, ISO 4184 y las normas estadounidenses RMA.

Datos Técnicos

Sección transversal	Ancho superior de la correa (mm)	Espesor de la correa (mm)	Rango de longitud (mm)	Diámetro mín. de polea (mm)
AX	13	8	584-2007	63
BX	17	11	635-2286	90
CX	22	14	813-2286	140
XPZ/3VX	9.7	8	487-2540	50
XPA	12.7	10	732-2540	63
XPB/5VX	16.3	13	1250-2540	100
XPC	22	18	1700-2540	160
8VX	25	23	1702-2540	225

[Pedir cotización](#)
www.unionthai.com.tw/es/contact