

Correa en V

A B C D E



Elija correas en V clásicas SQUAREROPE cuando la transmisión use poleas de sección A, B, C, D o E. Estas correas envueltas sirven para transmisión general en equipos HVAC, bombas, compresores, maquinaria metalúrgica y máquinas herramienta. Haga coincidir la sección y la convención de longitud con la polea existente; después confirme carga, diámetro de polea, alineación y ambiente antes de pedir. Para transmisiones expuestas a aceite o calor, elija la Correa Resistente al Aceite y al Calor (roja).

Características principales

- Adecuada para transmisión de potencia general
- Amplia gama de aplicaciones
- Fácil de usar

Perfiles A-E y especificaciones de pedido

La tabla siguiente cubre los perfiles A, B, C, D y E. Las correas en V clásicas SQUAREROPE siguen las convenciones de perfil DIN 2215 e ISO 4184; el ángulo de cuña documentado es de 40 grados y la relación entre ancho superior y altura es aproximadamente 1,6. Compare dimensiones y rango de longitud, y confirme la convención de longitud y la ranura de polea antes de sustituir.

Datos Técnicos

Sección Transversal	Ancho Superior de la Correa (mm)	Espesor de la Correa (mm)	Ancho de la Ranura (mm)	Rango de Longitud (mm)	Diámetro Mínimo de la Polea (mm)
A	13	8	11	432-15240	75
B	17	11	14	533-15240	125
C	22	14	19	1041-15240	180
D	32	20	27	2286-15240	315
E	40	25	32	3048-15240	450

Otros tamaños también disponibles

Pedir cotización

www.unionthai.com.tw/es/contact