

Correa en V

Correa de Servicio Ligero

K

M

3L

4L



Las correas trapeciales de baja potencia SQUAREROPE® son adecuadas para la transmisión de potencia de baja carga y están diseñadas para altas velocidades con distancias entre centros cortas, con mínimos efectos térmicos y de tracción en accionamientos de motores de baja potencia. Se utilizan ampliamente en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado o equipos relacionados, máquinas de coser, lavavajillas y otros equipos de servicio ligero.

Características principales

- Adecuada para la transmisión de potencia de baja potencia
- Utilizada para transmisión de alta velocidad con corta distancia entre centros
- Bajo efecto térmico y bajo efecto de estiramiento

Especificaciones de la Correa

Las correas en V de servicio ligero y potencia fraccionaria SQUAREROPE® se fabrican según las normas internacionales DIN 2215 e ISO 4184. Estas normas definen un ángulo de cuña de 40° y una relación entre el ancho superior (bo) y la altura (h) de la correa de aproximadamente 1.6.

Datos Técnicos

Sección Transversal	Ancho Superior de la Correa (mm)	Espesor de la Correa (mm)	Ancho de la Ranura (mm)	Rango de Longitud (mm)	Diámetro Mínimo de Polea (mm)
K	8	5	6.7	483-1143	40
M	10	6	8.5	381-1524	45
3L	10	5.5	8.5	381-1524	45
4L	13	8	11	508-2413	60

Pedir cotización

www.unionthai.com.tw/es/contact