

Correa en V

Correa de potencia SP

SPZ

SPA

SPB

SPC



La correa de potencia serie DYNAFLEX® SP se fabrica conforme a las normas métricas europeas DIN 7753 e ISO 4184. Gracias a su diseño de sección transversal estrecha en V y su compuesto de caucho avanzado, la correa de potencia de la serie SP puede transmitir mayor potencia con máxima capacidad de carga y mínimo efecto térmico. Además, debido a su diseño optimizado y mayor capacidad de carga, ahorra hasta la mitad del espacio de transmisión en comparación con las correas en V tradicionales. Adecuada para aplicaciones con altas fluctuaciones de carga y condiciones de trabajo severas.

Características principales

- Transmisión de alta potencia
- Diseño que ahorra espacio
- Resistente al aceite y al calor
- Larga vida útil
- Alta eficiencia
- Propiedades antiestáticas

Especificaciones de la correa

La correa envuelta de potencia DYNAFLEX® SP se fabrica según las normas internacionales DIN 7753 e ISO 4184 con especificaciones métricas. Según estas normas, la correa en V tiene un ángulo de cuña de 40°, y la relación entre el ancho superior de la correa (bo) y la altura (h) es aproximadamente 1,2.

Datos Técnicos

Sección transversal	Ancho superior de la correa (mm)	Espesor de la correa (mm)	Ancho de la ranura (mm)	Rango de longitud (mm)	Diámetro mín. de polea (mm)
SPZ	9.7	8	8.5	630-3550	63
SPA	12.7	10	11	732-4572	90
SPB	16.3	13	14	1250-8000	140
SPC	22	18	19	1700-12500	224

[Pedir cotización](#)
www.unionthai.com.tw/es/contact