

Correa en V

Wrapped Power Belt

3V

5V

8V



Las correas trapezoidales de tela DYNAFLEX® se fabrican de acuerdo con los estándares RMA. Gracias al diseño de sección transversal en V estrecha, las correas trapezoidales de alta potencia recubiertas de tela pueden transmitir una mayor potencia de manera más eficiente y efectiva que las correas trapezoidales convencionales, ahorrando entre la mitad y dos tercios del espacio de transmisión. Ampliamente utilizadas en petróleo, metalurgia, química, textil, elevación y otros equipos industriales.

Características principales

- Transmisión de alta potencia
- Diseño que ahorra espacio
- Resistente al aceite y al calor
- Larga vida útil
- Alta eficiencia
- Propiedades antiestáticas

Especificaciones de la correa

Las correas delta de alta potencia recubiertas de tejido DYNAFLEX® se fabrican de acuerdo con la especificación de unidades imperiales del estándar americano RMA. Según este estándar, el ángulo de cuña de una correa delta se define como 40°, y la relación entre el ancho superior de la correa (bo) y la altura de la correa (h) es de aproximadamente 1.1.

Datos Técnicos

Sección transversal	Ancho superior de la correa (mm)	Espesor de la correa (mm)	Ancho de ranura (mm)	Rango de longitud (mm)	Diámetro mín. de polea (mm)
3V	9	8	8.5	635-3556	63
5V	15	13	14	1270-9017	140
8V	25	23	25.4	2540-14224	315

[Pedir cotización](#)
www.unionthai.com.tw/es/contact