

結合型Vベルト

結合形Vベルト

RA

RB

RC

RSPZ

RSPA

RSPB

RSPC

R3V

R5V

R8V



SQUAREROPE® 結合形Vベルトは、プーリの運転中に発生するベルトの反転や溝からの脱落による伝動トラブルを解決するために設計されています。標準Vベルトと高負荷用Vベルトの特性と利点を兼ね備え、耐油性および耐熱性を備えています。運転中は荷重を均等に分散し、ベルトをプーリ溝に効果的に密着させます。

主な特長

- 伝動時の優れたプーリ密着性
- ベルトの振れ、反転、溝からの脱落といった一般的な問題を解消
- プーリ溝を深くする必要がない
- 耐油性および耐熱性

ベルト仕様

SQUAREROPE® 結合形Vベルトは、Vベルトの本数と型式に基づき、以下の2つのシリーズに分類されます：

1. ISO 5291およびRMA IP20規格に準拠して製造された標準結合形Vベルト。
2. ISO 5290およびRMA IP22規格に準拠して製造された高負荷用結合形Vベルト。

技術データ

断面形状	ベルト上幅 (mm)	ベルト高さ (mm)	断面高さ (mm)	ベルト間ピッチ (mm)	長さ範囲 (mm)	最小プーリ径 (mm)
RA	13	10	8	15.9	2032-5080	85
RB	17	13	11	19	2032-7112	130
RC	22	16.2	14	25.4	2032-8382	190
RSPZ	9.7	10.5	8	12	1250-3000	71
RSPA	12.7	12.5	10	15	1250-4500	100
RSPB	16.3	15.6	13	19	2000-8000	160
RSPC	22	22.6	18	25.5	3000-12500	265
R3V	9	9.9	8	10.3	1270-3556	71
R5V	15	15.1	13	17.5	1270-9017	160
R8V	25	25.5	23	28.6	2540-14224	315

見積依頼

www.unionthai.com.tw/ja/contact